

インキュベートセンター施設概要

施設名	沼津インキュベートセンター	富士インキュベートセンター	浜松都田インキュベートセンター
所在地	沼津市岡一色 725-1	富士市大淵 2586-3	浜松市浜名区新都田 1-3-3-1
各室仕様	<p>工場仕様 A棟 95 m²×3室 間口 10.5m×奥行 9.0m ×天井高 3.5m 出入口シャッター有 (幅 3.5m×高さ 2.8m) 床：コンクリート</p> <p>実験室仕様 A棟 95 m²×1室 工場仕様と同仕様室内に 28 m²の クリーンルーム設置 (P2 レベル) 床：耐薬品性塗床</p> <p>研究室仕様 B棟 70 m²×6室 間口 7.8m×奥行 9.0m ×天井高 3.5m 床：OA フロア</p>	<p>工場仕様 A棟 95 m²×4室 間口 10.5m×奥行 9.0m ×天井高 3.5m 出入口シャッター有 (幅 2.4m×高さ 2.65m)</p> <p>研究室仕様 B棟 70 m²×6室 間口 7.8m×奥行 9.0m ×天井高 2.7m 床：全室コンクリート(樹脂加工)</p>	<p>工場仕様 A棟 95 m²×4室 間口 10.5m×奥行 9.0m ×天井高 4.1m 出入口シャッター有 (幅 3.5m×高さ 2.8m)</p> <p>研究室仕様 B棟 70 m²×6室 間口 7.8m×奥行 9.0m ×天井高 3.5m 床：全室コンクリート(樹脂加工)</p>
	<p>※ 壁は全室コンクリートパネル貼 ※ 室により床等の仕様が異なる場合があるため、詳しくはお問合せいただくか、現地の確認をお願いします</p>		
各室設備	<p>コンセント数：100V 8箇所、200V 任意取出可 照明：明るさ 600 ルックス程度 電話線受口：2箇所(浜松 3箇所) テレビ端子：1箇所 付帯設備：トイレ、流し台、洗面器、ガス栓、ガス漏れ警報器、換気扇 ※沼津実験室仕様：給排水管引込、給気扇、天井換気扇、ドラフトチャンパー設置用アルミパネル、緊急シャワーヘッド</p>		
駐車場	1室あたり 3台程度(共用)		
その他	<p>給排水：水道、合併処理浄化槽 ガス：都市ガス 電気設備：単相 100V、三相 200V 各室ごと 49kw まで受電可能</p>	<p>給排水：水道、合併処理浄化槽 ガス：プロパンガス 電気設備：単相 100V、三相 200V 各室ごと 44kw まで受電可能</p>	<p>給排水：水道、公共下水道 ガス：都市ガス 電気設備：単相 100V、三相 200V 各室ごと 49kw まで受電可能</p>
使用料 (月額)	<p>工場仕様 37,700 円 実験室仕様 55,600 円 研究室仕様 27,800 円</p>	<p>工場仕様 36,600 円 研究室仕様 26,900 円</p>	<p>工場仕様 35,000 円 研究室仕様 25,800 円</p>
案内図			



↑ 外観(浜松)



↑ 実験室仕様



↑ 工場仕様



↑ 研究室仕様