

設備一覧

No.	太陽光モジュール			
1	メーカー	ハンファジャパン (株)	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	Re.RISE415	モジュール変換効率	21.30%
	公称最大出力	415W		
2	メーカー	ソーラーフロンティア (株)	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	SFB250-88A	モジュール変換効率	19.30%
	公称最大出力	250W		
3	メーカー	長州産業 (株)	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-340B81	モジュール変換効率	20.00%
	公称最大出力	340W		
4	メーカー	長州産業 (株)	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	CS-223B81	モジュール変換効率	19.20%
	公称最大出力	223W		
5	メーカー	ハンファジャパン (株)	材料種類	単結晶
	型番又はシリーズ名	Q.PEAK DUO M-G11S 415	モジュール変換効率	21.30%
	公称最大出力	415W		

No.	蓄電池モジュール			
1	メーカー	京セラ株式会社		
	型番又はシリーズ名	EGS-LM0500	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	5.0kWh	停電時最大出力	1.5kW
2	メーカー	ニチコン (株)		
	型番又はシリーズ名	ESS-U4M1	特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量	11.1kWh	停電時最大出力	3.0 kW ± 5 %
3	メーカー			
	型番又はシリーズ名		特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量		停電時最大出力	
4	メーカー			
	型番又はシリーズ名		特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量		停電時最大出力	
5	メーカー			
	型番又はシリーズ名		特定負荷型	全負荷型
	蓄電容量		停電時最大出力	

No.	パワーコンディショナー			
1	メーカー	ハンファジャパン (株)		
	型番又はシリーズ名	HQJP-KA55-3		
	変換効率	96.50%	■	自立運転機能
2	メーカー	ソーラーフロンティア (株)		
	型番又はシリーズ名	SPC2-OM55		
	変換効率	96.50%	■	自立運転機能
3	メーカー	長州産業 (株)		
	型番又はシリーズ名	SSITL55B4CS		
	変換効率	96.50%	■	自立運転機能
4	メーカー	ハンファジャパン (株)		
	型番又はシリーズ名	HQJP-KA40-3		
	変換効率	96.50%	■	自立運転機能
5	メーカー	ハンファジャパン (株)		
	型番又はシリーズ名	HQJP-RA55-4		
	変換効率	96.50%	■	自立運転機能